






material	產品	數量	縮圖	註記
1	59-1156A	GEARBOX 5:1 +45DEG C-AXIS ST LRG	60	5:1 RATIO, 搭配安川電機 SGMG-13A2ABC 伺服馬達 持續輸出扭力比 83 FT-LBS 最高輸出扭力比 333 ARC-MIN. 扭轉剛度最小 294 IN-LBS/RAC-MIN. 最大輸入速度 4800 RPM. 輸出軸 1.2599/1.2604 (32MM) DIA. 寬 10MM X高 18MM KEY (INCLUDED). 重量 19.6 LBS. 減速箱直徑120mm,輸出軸直徑32mm
2	59-1709	WORM DRIVE GBOX 100/1 PP	150	蝸輪減速箱single stage 伺服V 09 安裝法蘭 實心35 MM 輸出軸 100:1 輸出比 必須包括安裝硬體: 4個6角頭螺栓M8-1.25 X 35mm 4個 螺帽M8-1.25 4個 華司8mm 4個 防鬆華司墊片8mm 與IDP近似型號PW-175 模數m1.35-100T, 需確認是否有此模數刀具
3	59-1638	WORM DRIVE GBOX 20/1 EC-400	160	蝸輪減速箱, 鐵製外殼, 安裝法蘭 實心 .9997", 輸出軸, 748" QUILL INPUT, 左側輸出20:1 輸出比. CW INPUT GIVES CW OUTPUT Rotation 輸入.750" I.D 配5mmX5mmX20mm齒 更新的供應商料號; 拿掉安裝支架 最大背隙(在輸出軸) = 8.25 ARC(分) 與IDP相似形號PW-130
4	59-1955	WORM DRIVE GBOX 40/1 SMTc 28MM SGMV09	190	蝸輪減速機 40:1 輸出比, 實心輸出軸 鋁製外殼 接受安川電機 伺服馬達尺寸09 擁有5/16-18 螺紋孔連接馬達 28MM 輸出軸有鍵軸 95MM 導引孔直徑 與邦嘜FO-075款式相同

5	59-2176	GEARBOX 80:1 90DEG NEMA 23 STEPPER	160	齒輪箱80:1 90DEG 驅動器 14 mm 輸出孔配5mm鍵槽 輸入軸接受8MM D輸出軸 用NEMA美國插頭標準 23 步進馬達驅動器 (同時安裝NEMA美國插頭標準23 步進馬達) 標準用NMVR30尺寸齒輪箱 建議充填320齒輪油90% 模數M0.5-80T設計，IDP目前沒有現成規格		
6	59-1812	PLANETARY GBOX 090 FRAME 5/1 - CONFIGRBL	380	直列行星齒輪減速機 搭配伺服馬達 外框尺寸: 090 減速比: 5 TO 1, SINGLE STAGE 輸入面E: SGMV-09 相容的伺服馬達 19MM 卡箍 輸出: 22MM 軸無鍵 背隙: 7 ARC-MIN 或小於 重量: 12磅或小於 總長: 6英吋或小於 SPG重量: 10磅 AOKMAN驅動重量: 9磅		
7	59-2930	HARMONIC DRIVE 50:1 CSF-45-50-2UH	65			
8	59-2142	CYCLOIDAL GBOX C-AXIS HAAS 5AX VR/GM	30	擺線式減速機 減速比: 143.99 實際比: $\approx (1+52*29/69)*63/10$ 一般規格 額定轉矩: 490 N-m 瞬間最大扭力容許值: 1960 N-m 背隙: 0.8 arcmin 或小於 運動損失: 0.5 arcmin或小於 允許力矩: 1764 N-m		

9	59-2149	CYCLOIDAL GBOX B-AXIS HAAS 5AX VR/GM	30	擺線式減速機 減速比: 89:1 實際比: 89:1 一般規格 額定轉矩: 410 N-m 瞬間最大扭力容許值: 568 N-m 背隙: 0 arcmin 運動損失: 1.0 arcmin或小於 允許力矩: 1850 N-m		
10	59-1967	CYCLOIDAL GBOX F4CF- C35 B-AXIS HDC	12		F4CF-C35 Mass 274kg 